

Приложение № 1
Техническое задание



Утверждаю
Председатель ЦЗК
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд

На поставку электротехнической продукции.

ООО «Оренбургская городская сетевая компания»

- 1. Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания » (ООО «ОГСК»).
- 2. Предмет договора:** Предмет открытого запроса предложений - право заключения Договора на поставку светильников для нужд ООО «Оренбургская городская сетевая компания»
- 4.Сроки действия договора:** С момента подписания по 31.12.2021 года.
- 5. Место поставки товаров:** 460024, г. Оренбург, ул. Подковная, д. 5.
- 6. Цена товара:** Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, палог, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В случае если в предложении участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены предложения с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2020г. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. Цена на электротехническую продукцию может изменяться не более чем на 10 % от общей суммы договора.
- 7. Срок поставки:** Поставка осуществляется по заявке Заказчика, не позднее 15-ти календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки.
- 8. Условия оплаты:** В течение 30 календарных дней после получения товара на склад Грузополучателя на основании оригиналов первичных документов.
- 9. Требования к поставляемым товарам:** Товар должен быть новым, не восстановленным, не отремонтированным, не бывшим в эксплуатации, не заложённым; упакованный обычным для такого товара способом, а при отсутствии такого способа, обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования, товар должен храниться и транспортироваться в условиях необходимых для сохранения качества продукции. Поставщик несет ответственность:
 - за соответствие поставляемого товара государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям;
 - за ненадлежащее качество предоставленного товара и подтверждающих его качество документов.

№ п/п	Наименование материала	Характеристика	Ед. Изм.	Количество
1	Светодиодный парковый светильник	Мощность LED, Вт: 32 Полная мощность, Вт: 36 Габаритные размеры светильника, мм: 375×375×670 Масса светильника, кг: 5,2 Пусковой ток, А: 21 Частота напряжения питания, Гц: 50/60 Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0.95 Степень защиты: IP 66 для оптической части, IP 54 для питающей системы Количество светодиодов: 16 Температура цвета, К: 4000 Световой поток светильника, Лм: 4250 Температура эксплуатации, °С от -40 до +40 Материал: корпус – полипропилен со стекловолокном, устойчивый к излучению UV Подходящий диаметр трубы, мм: 60 Срок эксплуатации, ч: 100 000	шт.	16
2	Уличные светодиодные светильники	Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм 11340 Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 70 Цветовая температура, К 4000, 5000 Драйвер – MEAN WELL Производитель светодиодов - OSRAM Габаритные размеры светильника, мм 580×87×92 Масса светильника не более, кг - 2,7 Масса светильника с регулируемым креплением не более, кг – 3,9 Напряжение питающей сети, В 100 - 305 Частота питающей сети, Гц 47-63 Защита от перенапряжения до 400 В Грозозащита 4 - 6 кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее	шт.	10

		0.95 Класс защиты от поражения электрическим током - I Индекс цветопередачи Ra>70 Пульсации светового потока не более 1% Тип кривой силы света - Д, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5 Температура эксплуатации, °С – от -60 до +40 Степень защиты от воздействия окружающей среды – Диаграмма Д-IP65, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5-IP67 Корпус светильник – анодированный алюминиевый профиль. Материал рассеивателя Д – Диаграмма прозрачный поликарбонат, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5- Мультилинза ПММА Герметичный разъем питания IP68 – есть Подходящий диаметр трубы регулируемого консольного крепления – 40-60 мм. Ресурс работы светильника, ч не менее – 100000 Заводская гарантия на светильник – 5 лет		
3	Уличные светодиодные светильники	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 40 Драйвер – MEAN WELL Напряжение питающей сети, В 100 – 305 Частота питающей сети, Гц 47-63 Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0.95 Класс защиты от поражения электрическим током – I Производитель светодиодов - OSRAM Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм – 5950 Цветовая температура, К 4000, 5000 Индекс цветопередачи Ra>70 Пульсации светового потока не более 1% Тип кривой силы света - Д, Ш1, Ш3, Ш4,	шт.	20

		Ш5 Температура эксплуатации, °С – от -60 до +40 Вид климатического исполнения УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды – Диаграмма Д-IP65, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5-IP67 Корпус светильник – анодированный алюминиевый профиль Материал рассеивателя Д – Диаграмма прозрачный поликарбонат, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5- Мультилинза ПММА Герметичный разъем питания IP68 – есть Подходящий диаметр трубы регулируемого консольного крепления – 40-60 мм. Габаритные размеры с консольным креплением ДхШхВ, мм 250×87×97 Масса светильника не более, кг - 1,5 Масса светильника с регулируемым креплением не более, кг - 2,7 Ресурс работы светильника, ч не менее – 100000 Заводская гарантия на светильник – 5 лет		
--	--	---	--	--

* Либо эквивалент