

Приложение № 1
Техническое задание

На поставку светильников.

ООО «Оренбургская городская сетевая компания»



Утверждаю
Председатель ЦЗК
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»).
2. **Предмет договора:** Предмет открытого запроса предложений - право заключения Договора на поставку светильников для нужд ООО «Оренбургская городская сетевая компания»
4. **Сроки действия договора:** С момента подписания до 31.12.2021 г.
5. **Место поставки товаров:** 460024, г. Оренбург, пер. Подковный, д. 5/7 Литера ЕЗ.
6. **Цена товара:** Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В случае если в предложении участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены предложения с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2020г. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. Цена на светильники может изменяться не более чем на 10 % от общей суммы договора.
7. **Срок поставки:** Поставка осуществляется по заявке Заказчика, не позднее 10-ти календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки. Окончательны срок поставки по договору 31.12.2021г.
8. **Условия оплаты:** В течение 30 календарных дней после получения товара на склад Грузополучателя на основании оригиналов первичных документов.

№ п/п	Наименование материала	Характеристика	Ед. Изм.	Количество
1	Светильник R-lux 104 MD	Мощность светильника, Вт - 104 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos ф), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Общий световой поток светильника, лм - 17010 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Широкая-Ш1 Температура эксплуатации, °С - -60 +40 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 960х87х86 Масса, кг – 4,5	шт	30
2	Светильник R-lux 40 MD	Мощность светильника, Вт - 40 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos ф), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Общий световой поток светильника, лм - 5950 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Широкая – Ш1 Температура эксплуатации, °С – -60+40 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое	шт	60

		Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 430х87х86		
		Масса, кг – 2,7		
3	Светильник R-lux 70 MD	Мощность светильника, Вт - 70 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Общий световой поток светильника, лм - 11340 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) – Широкая Ш1 Температура эксплуатации, °С -60+40 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 574х87х86 Масса, кг – 3,2	шт	40
4	Светильник R-lux 53 MD	Мощность светильника, Вт - 53 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Общий световой поток светильника, лм - 7950 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Широкая – Ш1 Температура эксплуатации, °С -60+40 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 570х87х86 Масса, кг – 3,4		40