



Утверждаю
Председатель ЦЗК
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд

Приложение № 1
Техническое задание

На поставку электротехнической продукции.

ООО «Оренбургская городская сетевая компания»

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания » (ООО «ОГСК»).
2. **Предмет договора:** Предмет открытого запроса предложений - право заключения Договора на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «Оренбургская городская сетевая компания»
4. **Сроки действия договора:** Поставка в течении 30 дней с даты подписания договора.
5. **Место поставки товаров:** 460024, г. Оренбург, ул. Подковная, д. 5.
6. **Цена товара:** Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В случае если в предложении участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены предложения с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2020г. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. Цена на электротехническую продукцию может изменяться не более чем на 10 % от общей суммы договора.
7. **Срок поставки:** Поставка осуществляется по заявке Заказчика, не позднее 5-ти календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки. Окончательны срок поставки по договору 31.12.2020г.

 БАУТРУШЕВИЧ С.О.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Технические характеристики
1	Провод СИП-3 1x70	м	100	Тип изделия: Провод Марка: СИП-3 Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 70 Напряжение, В: 20000 Материал изоляции: Полиэтилен сшитый светостабилизированный Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Масса, кг: 0.268 Диаметр, мм: 14.3 Гарантийный срок, мес: 120 Минимальный радиус изгиба: Не менее 10 наружных диаметров провода Минимальная строительная длина: 0.35 Дополнительная информация: Не безгалогенный
2	Вязка спиральная ВС-70/95	шт	10	Тип изделия: Вязка спиральная Длина, мм: 700 Ширина, мм: 15000 Материал изделия: Сталь оцинкованная Сечение жилы, мм2: 70/95 Цвет: Черный Масса, кг: 0.05 Высота, мм: 15 Сфера применения: промышленность
3	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	шт	12	Тип изделия: Изолятор Сечение жилы, мм2: 16-95 Материал изделия: Полимер Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 Способ монтажа: Стационарный Стойкость к ультрафиолету: Да Температура монтажа: не ниже -20 Сфера применения: Линии электропередачи Гарантийный срок, мес: 60 Температура эксплуатации: от -60 до +50

4	Зажим PAZ 3 (35-150 кв. мм) НИЛЕД 13402142	шт	10	Тип изделия: Зажим анкерный Количество жил: 1 Диапазон сечений: 35-150 Марка: PAZ Материал жилы: Алюминий Материал изделия: Сплав алюминия Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: Да Сфера применения: Линии электропередачи Температура монтажа: не ниже -20
5	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	12	Тип изделия: Звено Высота, мм: 32 Длина, мм: 112 Ширина, мм: 56
6	Серьга СРС-7-16	шт	10	Тип изделия: Крепеж Высота, мм: 107 Длина, мм: 17 Ширина, мм: 57
7	Изолятор С4-80-II-УХЛ1-КЭАЗ	шт	6	С-4-80-II М УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 10 Импульсное испытательное напряжение, кВ 80 Минимальное разрушающее усилие на изгиб, кН 4 Длина пути утечки, мм 300 Масса, кг
8	Зажим ответвительный герметичный 25-95/25-95	шт	6	Тип изделия: Зажим Количество жил: 1 Диапазон сечений: 25-95 Диапазон рабочих температур: от -60 до +80 Напряжение, В: 1000
9	Колпачок полиэтиленовый (К-6)	шт	20	Тип изделия: Колпачок Материал изделия: ПВХ Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: Да Сфера применения: Линии электропередачи Гарантийный срок, мес: 60 Температура монтажа: не ниже -20 Диапазон сечений: 20

10	Лента бандажная F 20.7(50м)	м	100	Тип изделия: Лента монтажная Материал жилы: Алюминий Марка: F 20.7 Материал изделия: Сталь нержавеющая Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: Да Температура монтажа: не ниже -20 Сфера применения: Линии электропередачи
11	Бугель В-20	шт	100	Тип изделия: Бугель Марка: В 20 Максимальная разрушающая нагрузка, кН: 8 Материал изделия: Сталь нержавеющая Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 Материал жилы: Алюминий/Медь Стойкость к ультрафиолету: Да Температура монтажа: не ниже -20 Сфера применения: Линии электропередачи Гарантийный срок, мес: 60
12	Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	шт	2	Тип изделия: Разъединитель Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальный ток, А: 400 Исполнение: Стационарное Масса, кг: 50 Глубина, мм: 600 Высота, мм: 600 Ширина, мм: 1200 Количество фаз: 3 Частота, Гц: 50/60 Материал ножей: медь
13	Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1	шт	6	Тип изделия: Ограничитель перенапряжений Номинальное напряжение, кВ: 10 Высота, мм: 153 Длина, мм: 76 Ширина, мм: 76 Род тока: Переменный (АС) Класс напряжения сети, кВ: 10
14	Плита ПЗК 240x480x16 (ПЗК-240)	шт	700	Тип изделия: Плита для закрытия кабеля Материал изделия: Пластик Ширина, мм: 240 Масса, кг: 1.5 Длина, мм: 480 Высота, мм: 16 Цвет: Коричневый
15	Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель 300x100 EKF Basic	шт	2	Длина бухты, м: 100

16	Труба гофрированная двустенная 110 мм с протяжкой с муфтой красная (50м)	м	100	Тип изделия: Труба гибкая Материал изделия: Полиэтилен Диаметр внешний, мм: 110 Диаметр внутренний, мм: 94 Цвет: Красный Степень защиты: IP44/IP55/IP67 Климатическое исполнение: УХЛ2 Наличие протяжки: Да Масса, кг: 0.6 Диаметр, мм: 110 Диапазон рабочих температур: от -55 до +90 Длина бухты, м: 50 Тип трубы: Гибкая Сфера применения: Строительство кабельной и ливневой канализации Минимальный радиус изгиба: 880 Дополнительная информация: Необработанная поверхность
----	---	---	-----	---

*либо эквивалент