



Утверждаю
Председатель ЦЗК
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд

Приложение № 1
Техническое задание

На поставку светодиодных светильников

ООО «Оренбургская городская сетевая компания»

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»).
2. **Предмет договора:** Предмет открытого запроса предложений - право заключения Договора на поставку светодиодных светильников для нужд ООО «Оренбургская городская сетевая компания»
4. **Сроки действия договора:** Поставка в течении 15 дней с даты подписания договора.
5. **Место поставки товаров:** 460024, г. Оренбург, ул. Подковная, д. 5.
6. **Цена товара:** Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В случае если в предложении участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены предложения с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2020г. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. Цена на электротехническую продукцию может изменяться не более чем на 10 % от общей суммы договора.
7. **Условия оплаты:** Оплата стоимости партии Товара, установленной Спецификацией, производится Покупателем на условиях 100%-ной предоплаты в течение **5 (пяти) банковских дней** с даты подписания Сторонами Спецификации на поставку соответствующей партии Товара
7. **Срок поставки:** Поставка осуществляется в течении 15 дней с даты подписания договора.
8. **Условия оплаты:** В течение 5 календарных дней с даты подписания договора.

Сергеев М.

№ п/п	Наименование материала	Характеристика	Ед. Изм.	Количество
1	Светильник парковый	Мощность светильника, Вт - 30 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - I Общий световой поток светильника, лм - 3000 Цветовая температура, К - 4000 Тип кривой силы света (КСС) - Равномерная - М Температура эксплуатации, °С - -60 +50 Вид климатического исполнения - У1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54 Крепление - Труба от 40 до 60 мм Габаритные размеры, ФхВ, мм - 350х350х10 Масса, кг – 2,5	шт	4
2	Светильник светодиодный уличный	Мощность светильника, Вт - 50 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - I Общий световой поток светильника, лм - 7030 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Широкая – Ш1 Температура эксплуатации, °С - -40 +50 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - 580х87х86 Масса, кг – 3,4	шт	15
3	Светильник светодиодный прожектор	Мощность светильника, Вт - 64 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - I Общий световой поток светильника, лм - 10040 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Г90 Температура эксплуатации, °С - -40 +50 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Поворотное Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - 340х87х135	шт	2

		Масса, кг – 2,1		
4	Светильник светодиодный уличный	Мощность светильника, Вт - 38 Напряжение питания, В - 100-305 Частота питающей сети, Гц - 47-63 Защита от перенапряжения, В - до 400 Грозозащита - N-L 4кВ / N-PE, L-PE 6кВ Коэффициент мощности (cos φ), не менее - 0,95 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Общий световой поток светильника, лм - 5650 Цветовая температура, К - 5000 Тип кривой силы света (КСС) - Широкая – Ш1 Температура эксплуатации, °С - -40 +50 Вид климатического исполнения - УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP67 Крепление - Консольное регулируемое Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - 440х87х86 Масса, кг – 2,7		15